MARKT BURGEBRACH
LANDKREIS BAMBERG

BEBAUUNGS PLAN
FALK UND DIPPACHER ORLES II



STRASSENQUERSCHNITTE M 1:200

PLANSTRASSEN A,B,H

PLANSTRASSE B,EICHENWEG

PLANSTRASSEN A,B,H

PLANSTRASSEN D,E,F,G

30 BURGEBRACH

Falk u. Dippacher Orles 30

PLANSTRASSEN C,D,E,F,G,I,LW, EICHENWEG

30

FUSSWEG

FUSS- U. RADWEGE

VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN

Textteil zum Bebauungsplan "Falk und Dippacher Orles II", Burgebrach, Landkreis Bamberg
Grundlagen des Bebauungsplanes sind der Flächennutzungsplan, der Aufstellungsbeschluß des Marktgemeinderates Burgebrach vom 16. Januar 1992 sowie die Bebauungsplanvorentwürfe des Architekturbüros Sebastian Selig, Burgebrach.

A. Zeichnerische und textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 5 BauNVO)

1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) — WA

1.2 Mischgebiete (§ 6 BauNVO) — MI

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

2.1 Zahl der Vollgeschosse (§ 17 Abs. 1 und § 18 BauNVO)

2.1.1 Zwei Vollgeschosse als Höchstgrenze — II

2.1.1.1 Dachgeschoss kein Vollgeschoss — DN 35°-48°

2.1.1.2 Dachgeschoss als Vollgeschoss möglich — DN 35°-48°

2.1.2 Zwei Vollgeschosse als Höchstgrenze, wobei das zweite Vollgeschoss nur im Dachgeschoss entstehen darf — DN 35°-48°

2.1.3 Zwei Vollgeschosse zwingend, wobei ein Vollgeschoss zusätzlich im Dachgeschoss entstehen darf — DN 35°-48°

2.1.4 Wenn sich aufgrund der natürlichen Geländeneigung ergibt, daß das Untergeschoss zum Vollgeschoss nach Art. 2 BayBO wird, darf die Höchstzahlgrenze Zahl der Vollgeschosse um dieses Geschoss überschritten werden.

2.2 Grundflächenzahl GRZ (§ 19 Abs. 17 und 19 BauNVO) — z.B. 0.2

2.3 Geschossflächenzahl GFZ (§§ 16, 17 und 20 BauNVO) — z.B. 0.4

2.4 Bauweise (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)
Die maximale Traufhöhe beträgt bezogen auf den Meter 0,00 m bei I + D, 6,20 m bei II und II + D, talseits ergibt sich die Traufhöhe aus den natürlichen Geländeverhältnissen und den natürlichen bzw. festgelegten Schnitte M1 und Schnitte Wand/DK Deckhaut

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 offene Bauweise — o

3.1.1 Nur Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig, die Anzahl der Wohnungen je Baurecht ist nicht begrenzt — E, D, H

3.2 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

3.3 Stellung der baulichen Anlagen

3.3.1 Hauptfirstrichtung

3.3.2 Wohnräume und die Oberkante der fertigen Fußböden dürfen höchstens 50 cm über dem natürlichen oder festgelegten Gelände liegen. Dies gilt sowohl für das Erdgeschoß als für das Untergeschoß. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn dadurch das Orts- und Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Bauherrlage der genannten Gebäude ist von der Gemeinde zu bestimmen an Ort und Stelle festzulegen, damit eine entsprechende Anpassung an das gelände erreicht wird und eine einwandfreier Anschluß an das Straßenniveau erfolgen kann.

3.3.3 Ausnahmen (§ 31 BauGB)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Straße mit Gehweg

4.2 Selbständiger Fuß- und Radweg

4.3 Mulden

4.4 Einmündungsradius — 15 / 8.5

4.5 Straßenbegrenzungslinie

4.6 Straßenbegrenzung — V

4.7 Die Anlieger haben die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Böschungen, Stützmauern und Betonrückenstützen zu dulden und zu unterhalten.

5. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

5.1 Stellplätze — St

5.2 Garagen — Ga

5.3 Flächen für Stellplätze und Garagen
Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb dieser Flächen zulässig. Ausgenommen davon sind die Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastet sind.

5.4 Die Anordnung von Garagen im Untergeschoß der Wohngebäude ist unzulässig.

5.5 Vor den Garagen ist ein Stauraum von 5,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche hin einzuhalten. Er darf nicht durch Einfriedungen oder Tore beschränkt werden.

5.6 Die max. Traufhöhe wird auf 2,75 m festgesetzt.

5.7 Das Verschieben oder Verlegen von Garagen innerhalb des Baugrundstückes ist grundsätzlich möglich. Dann ist die Zustimmung der Gemeinde notwendig, damit die baurechtliche Genehmigung durch das Landratsamt erteilt werden kann.

5.8 Die je Baurecht erforderlichen Stellplätze sind auf dem jeweiligen Baugrundstück nachzuweisen.

6. Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

6.1 Geplante Abwasserleitung — A A

6.2 Die zur Erschließung des Baugebietes erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen werden in die öffentlichen Verkehrsflächen verlegt. Stromversorgungskabel, welche eventuell eine 1,00 m parallel zu den Grundstücksgrenzen entlang der Verkehrswege auf Privatgrund verlegt werden, haben die Anlieger zu dulden.

6.3 Geplante Umformerstation

7. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25 BauGB)

7.1 Öffentliche Grünflächen — G

7.2 Verkehrsgrünflächen — V

7.3 Kinderspielplatz geplant — Ö

7.4 Pflanzgebote für Bäume innerhalb der Verkehrsgrünflächen, der öffentlichen Grünflächen und der privaten Grundstücksflächen, sowie Sträucher und entsprechende Pflanzgebote für Sträucher und Bäume entlang der Grundstücksgrenzen, Schnitthecken, Hochstämme und Obstbäume auf den Privatflächen nach Maßgabe Detaillierte neue Pflanzungen in unbefestigter Bauweise und mit verbindlichen Pflanzarten. Die der endgültigen Wuchshöhe entsprechenden Arten sind abgestuft anzupflanzen.
Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ist darauf zu achten, daß die Bäume in ausgebauten 2,5 m Entfernung von den Fernmeldeanlagen der Deutschen Bundespost stehen.
Sollte dieser Mindestabstand im Einzelfall unterschritten werden, sind Schutzmaßnahmen für die Fernmeldeanlagen der Deutschen Bundespost erforderlich.

7.5 Private Grünflächen

7.6 Für die Gestaltung der privaten Gartenflächen sind einheimische Laubgehölze zu verwenden.
Je 200 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche ist mindestens ein großkroniger Laub- oder Obstbaum zu pflanzen, um das Baugebiet zu durchgrünen.

7.7 Versiegelungen
Maximal 11 % der nicht überbauten Grundstücksflächen dürfen an der Oberfläche wasserundurchlässig versiegelt werden.

7.8 Den Grundstückseigentümern wird empfohlen, das anfallende Regenwasser zu sammeln und für die Gartenbewässerung zu verwenden.

8. Äußere Gestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 91 BayBO)

8.1 Wohngebäude

8.1.1 Gebäudeform
Es wird ein rechteckiger Grundriß vorgeschrieben.
Hierbei hat die längere Seite des Gebäudes in Richtung der Hauptfirstrichtung zu liegen.
Kinkelhäuser unter Einhaltung der Hauptfirstrichtung sind zulässig.

8.1.2 Dachform
Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach — SD WD KWD
Der Dachvorsprung an Traufe und Giebel darf max. 50 cm betragen.

8.1.3 Dachneigung — 35-42°38-48°
Die Neigung der Dächer soll beidseitig gleich sein.

8.1.4 Dacheindeckung und Dachaufbauten
Die Dacheindeckung hat mit naturroten Materialien in Ziegelform zu erfolgen (möglichst Biberschwanz).
Dachaufbauten sind als stehende Einzelgauben zugelassen.
Sie sind zu verputzen, mit Holz zu verschalen oder zu verkleiden. Eindeckung wie Hauptdach.
Die Gesamtlänge darf je Dachseite ein Drittel der Hauslänge nicht überschreiten.
Sammelaufzügen sind zugelassen, dürfen aber nur Teile des Daches belasten und müssen mit den übrigen baulichen und Dachaufbauten harmonisch abgestimmt sein.

8.1.5 Traufseite
Kniestöcke sind bis zu einer Höhe von maximal 50 cm zulässig.

8.1.6 Fenster und Türen
Als Material sollte europäisches Holz verwendet werden. Fenster sind in stehenden Formen zu wählen. Breite zu Höhe Verhältnis wie 1:1,5 bis 1:2